

# 明细表

江苏润安物流有限公司安防监控系统清单明细表

项次	名 称	规 格	品牌	型号	单位	数量	报价	小计	备注
1	红外枪型网络摄像机	30万1/3” CMOS ICR日夜型筒形网络摄像机，带POE供电，红外50-80米	海康威视	DS-2CD3210-I5	台	45			点位见图
2	摄像机支架	定制	国产	定制	只	45			
3	摄像机电源	集中供电开关电源12V20A			只				（自行测算）
4	网络硬盘录像机	网络视频输入 32路，网络视频接入带宽 160Mbps，HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz，8个SATA接口，1个eSATA接口	海康威视	DS-8632N-ST	台	2			机房安装
5	硬盘	3T专用硬盘	WD	3T	只	16			硬盘录相机用
6	监控立杆	高3米，下口140MM，上口76MM，壁厚2.0MM，含设备箱，（设备箱：采用冷轧钢板折弯 表面采用喷塑处理 结构美观牢固！主要用于室外存放 电源 防雷器、传输器、抗干扰器、光端机等 专业用于室内外全天候的监控工程，可用抱箍固定在灯杆或电线杆上！）地笼	国产	国标	只	21			点位见图

7	POE交换机	9口10/100M交换机，其中1-8口支持POE，上联口为单模单纤SC光口，IEEE 802.3at国际标准，单端口供电功率25.5W, 整机总功率210W，内置电源		八口POE供电+1光口 +1电口	只	3			用于保税仓库内、监控摄像机，其设备置于仓库外设备箱内、保税仓库采用POE供电
8	交换机	8口全千兆交换机	NETGEAR	GS308	台	8			仓库外设备箱内
9	交换机	24口全千兆交换机	H3C	S1224	台	1			机房用
10	光端机	单芯单模光端机, 1网口发射前端	国产		台	8			仓库外设备箱内
11	光端机机框	14槽光端机机箱含双备份电源	国产		套	1			
12	光端机插板	单芯单模光端机, 1网口接收后端	国产		台	11			
13	光纤	室外铠装12芯	国产		米				每个仓库设备箱单独光纤传输，以备后续增补（自行测算）
14	ODF	48芯ODF架含法兰机房光纤接入用	国产		台	1			3芯*11+4芯*3个仓库，共36，标配48芯
15	机柜	60*60*180CM（黑色）	精致		台	1			
16	监视器	42寸Led，含壁挂支架	海信、TCL	42寸	台	2			
17	电源线	RVV2*1.5	赛格、远东	国标	米				（自行测算）
18	超五类网络线	超五类UTP	赛格、普天	4*2*0.5	米				（自行测算）
19	PVC管材		公元、中财		批	1			
20	地埋式硅胶管				批	1			用于穿室外光纤（自行测算）
21	辅材	联想无线鼠标3套，跳纤、光纤熔接、水晶头，胶布，扎带，多用插座、法兰、HDMIN线、镀锌管等			批	1			保税仓库内，所有线材，必须穿镀锌管

A	设备费			
B	施工集成费			所有管线全部室外地面管线布放，有管道利用管道, 部分区域需破路并修补，含室外金属杆地笼，基础开挖，水泥回填等。
C	税金			
D	总计			